

AEROSOLE NightGlow

Phosphoreszierende Farben vom Typ Automobile

























NIGHTGLOW AEROSOLE TECHNISCHE BESCHREIBUNGSKARTE

Natur des Produktes :Matte , monokomponente, Lösemittel enthaltende Acrylbase zu überlackieren Gebrauch/Bestimmung: Nachlackierungssystem oder Endfertigung für Auto, Motorrad, Dekoration FARBTÖNE: GRÜN (stark), TÜRKIS (gut), BLAU, WEISS, ORANGE, ROT, VIOLETT (schwach)

Theoretische Deckkraft: 0.75 m2/Spray. Konditionierung: 300 ml Spray

VOC:>420 G/L - Transportcode: Klasse 3, Gruppe 3.3, ONU CODE: 1950, IMDG CODE: 3372 MISCHUNG: Vor Gebrauch 1 Min. lang gut rühren.

AUFTRAGUNG: Auf weissen Grund, mit P400/P500 TROCKEN, oder P600 mit Wasser geschliffen. Anzahl der Schichten: 3-6 Schichten in 1 Minute Abstand. Eine Höchstzahl von Schichten auftragen. TROCKNUNG BEI 20°C: WENN STAUBFREI TROCKEN: 5 BIS 20 MIN

NACHLACKIERUNG: Zeitabstand vor der Nachlackierung: 30 MIN. MAX.

LAGERUNG: 3 MONATE IN ORIGINALVERPACKUNG, ZWISCHEN 10 UND 30°C GELAGERT

Speichert jede Art von Licht und leuchtet bis zu 12 Stunden in der totalen Dunkelheit.

Matte, monokomponente, Lösemittel enthaltende Base zu lackieren. Gute Haftfestigkeit auf zahlreichen Unterlagen. Auftragung auf weissen Grund. NIGHTGLOW Lösemittel enthaltende Farben: Grün, Türkis, Blau, Violett, Weiss, Orange, Rot (spezielle Farben)



Farbenleuchdi	chten 1 MIN	10 MIN	60 MIN	Lum
GRÜN	2300	358	58	9000
TÜRKIS	1400	280	44	5400
BLAU	64	140	25	5000
VIOLETT	41	10	2	380
WEISS	520	69	12	1000
ORANGE	480	34	2	
ROT	400	18	2	

