

# Photolumineszierendes Klebeband LLL

## Leuchtende Verbindungslinie LLL (LVL)

"Die lumineszierende Verbindungslinie (LVL), oder Evakuierungsführung aus Sicherheitsgründen, muss den anwesenden Personen zusammenhängende und leicht verständliche Informationen geben, um sie in guter Ordnung von irgendeinem Ort in einer besetzten Zone, bis zum angegebenen Versammlungsort zu führen." NF X08-050-2.

Das photolumineszierende Klebeband ist ein sehr leistungsfähiges, schnell und einfach anzusetzendes, und sehr kostensparendes Produkt. Die innere Seite ist stark klebend, und mit einem ablösbaren Film geschützt.

**Gebrauch :** Ausschilderung in Untergeschossen, Türe, Treppen, Richtungsschilder, Ausschilderung von Hindernissen.

**Material :** Anschwiegbares Band aus PVC-Vinyl

**Widerstandsfähigkeit :** Exzellente Beständigkeit gegen Feuer, Brennbarkeit und Witterungsbeeinträchtigungen (Wasser, salzhaltiger Nebel, Reinigung, Verschleiss).

### Dimensionen:

2.5cm x 10m

2.5cm x 25m

5cm x 25m

10cm x 25m

**Leuchtdichte :** Unser Standard Band LLL liegt über der D Klasse (Messungen gemäss DIN 67 510 Teil 1)

D Klasse (Ref : YmAP-D) : 2 Min : 1455, 10 Min : 331.6, 60 Min : 45.2, 5615 Min

Weitere spezifischen Leuchtdichte sind möglich :

E Klasse : (Ref : YmAP-S) : 2 Min : 2853, 10 Min : 706, 60 Min : 121, 8530 Min

C Klasse : (Ref : YmAP-L) : 2 Min : 847, 10 Min : 208, 60 Min : 51, 2380 Min

Wenn das LLL Band aus steifem PVC, Metall oder Aluminium besteht, sind höherwertige Leuchtdichten verfügbar.

Spezielle Optionen (nur auf Bestellung)

Auch in Aluminium, Edelstahl, steifem PVC verfügbar

1) Verschiedene Sorten von Aluminium, oder Stahl

2) Verschiedene Dicken von Aluminium, oder Stahl

3) Glänzende Flächen

4) Klebende Seiten je nach Anforderungen

