

# Anleitung von FlakeBuster

## Installation :

- 1 / Schrauben Sie das Rohr auf der Vorderseite der Pistole,
- 2 / Schrauben Sie den Druckregler und die Schnellkupplung an der Pistole mit Teflonband ,
- 3 / Sähen das große Rohr auf eine Länge geeignet für 250ml Flasche oder 125 (muss das Rohr in das Glitzern bis Fläschchen Boden untergetaucht werden). Das Rohr muss abgesägt werden durch
- 4/ Schrauben Sie das große Rohr in der Pistole.
- 5/ Schieben Sie das Fläschchen, bis diese fest in Position gehalten wird.

## verwenden:

- 1/ Füllen Sie die Flasche mit Glitzer (mindestens 30% des Volumens)
- 2/ Schieben Sie das Fläschchen, bis er fest oben gehalten wird.
- 3/ Überprüfen Sie, ob die Lufteinlassloch auf der Oberseite der Flasche nicht behindert wird
- 4/ Schließen Sie die Pistole an das Druckluftsystem
- 5/ Einstellen der Luftdruck 1 bis 3 bar.
- 6/ Projizieren Pulver auf frisch gestrichenen / lackierten Oberflächen

## Vorsichtsmaßnahmen:

- ! Augenschutz tragen und Atemschutz.  
Sie nicht die Strahlen auf die Augen richten

